

FICHE TECHNIQUE**Adhertec 112201****DESCRIPTION DU PRODUIT**

Adhertec 112201 est un adhésif à pression synthétiques à base d'eau, conçu pour joindre la mousse de polyéthylène à elle-même ou pour coller des matériaux difficiles à coller.

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type: | Caoutchouc synthétique à base d'eau |
| Couleur: | Blanc |
| Odeur: | Agréable |
| Point d'inflammabilité: | Ne brûle pas |
| Toxicité: | SIMDUT Classe: Non réglementé |
| Viscosité: | Le viscosimètre Brookfield - RVF #4 @ 60 rpm - 3000 cps |
| Consistance: | Du sirop moyen |
| % de solides: | 70 |
| PH: | Non disponible |
| Rhéologie: | Thixotropie |
| Diluant: | Eau |
| Gravité spécifique: | 1.05 |
| Nettoyant: | Non disponible |
| Rendement: | Non disponible |
| Durée de vie: | 12 mois à la température de la pièce en contenants fermés. |
| Entreposage: | Contenants fermés, utilisé le plus vieux stock en premier (FIFO). Préserver du gel. Tenir hors de la portée des enfants. |
| Précautions: | S'assurer de lire et de comprendre la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. |

MÉTHODE D'APPLICATION

Adhertec 112201 peut être appliqué soit au fusil, au pinceau ou au rouleau.

UTILISATION

Appliquer une couche moyenne d'adhésif sur un ou deux côté(s) du polyéthylène. Laisser sécher complètement avant l'assemblage.

AVIS IMPORTANT

Toute affirmation, recommandation et information technique contenues dans ce document sont basées sur des tests et informations considérés par Tec-N-Tec comme étant exacts présentement. Tec-N-Tec n'assumera aucune obligation ou responsabilité pour les résultats obtenus par l'utilisateur de ce produit.

Nous croyons que le produit et les renseignements ci-inclus sont véridiques. Tec-N-Tec Inc. n'est pas responsable directement ou indirectement pour toute conséquence ou dommages de quelque sorte que ce soit, sauf de remplacer le produit ou de rembourser l'achat à l'acheteur.